

Lieber Aquarium-Freund,

vielen Dank für den Kauf von diesem Produkt. Der Filter wurde „von Hand“ in unserem Hause produziert und bei sachgemäßer Anwendung wird er Ihnen über viele Jahre ein sauberes Aquarium bescheren.

Hier nun ein paar Tips für den Umgang mit dem Hamburgermatten-Filter:

1. Bevor er im Becken eingesetzt wird, bitte unbedingt die Schutzfolie außen vom Winkel entfernen.
2. Die Teile sollten dann unter lauwarmem Wasser ab gespült werden, um Staub und Fertigungsreste zu entfernen.
3. Die Matte sollte vor dem Einsetzen unbedingt gewässert werden. Einfach unter Wasser die Matte kräftig drücken, damit die Luft aus den Poren entweichen kann. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit der Filter nicht aufschwimmt.
4. Den Kies komplett aus der Ecke (in die der Filter soll) wegschieben, damit der Filter sauber auf dem Boden steht. Ist aber nicht unbedingt erforderlich. Man kann den Filter auch auf den Kies stellen.
5. Nun den Kies wieder an den Filter und gegen die Filtermatte schieben.
6. Jetzt die Pumpe installieren. Man kann die Pumpe mit Saugern befestigen oder Einhängen. Detaillierte Beschreibung gibt es in der Bedienanleitung von der Pumpe.
7. Am Auslass der Pumpe wird das mitgelieferte Rohr-Set gesteckt. Wie letztendlich das Set zusammengesteckt wird, bleibt Ihnen überlassen. Der Auslass sollte nur weit weg vom Filter erfolgen.
8. Es empfiehlt sich die Matte an der Stelle, wo das Rohr aufliegt, ein wenig einzukerben, damit das Rohr sauber geführt wird. Aber Achtung: Die Einkerbung (Am besten mit einer scharfen Schere zu machen) darf NICHT unter dem Wasserspiegel liegen, weil sonst das Wasser über die Kerbe in den Innenfilter läuft und so die Matte umgangen wird und die Wirkung gegen Null läuft.
9. Eine andere Methode hat sich aber auch bewährt: Das Rohr so weit wie möglich oberhalb durch die Matte zu stecken. Dazu sticht man ein Loch in die Matte. Bitte lieber zu klein und das Rohr „stramm“ durchführen, als zu groß, damit kein Wasser von Außen einlaufen kann. Klingt etwas kompliziert, ist aber leicht machbar. Diese Methode empfehlen wir eher bei den 30er + 40er Filter und bei Bedarf auch bei der „Mikro-Serie“

Zum Betrieb:

Achtung: Die Filtermatte sollte erst nach einem Jahr gereinigt werden. Vorher nicht! Die Pumpe sollte etwa alle 3 Monate überprüft und gereinigt werden. Das gilt auch für das Rohrsystem. Bei zu starker Veralgung verringert sich die Durchflussgeschwindigkeit.

Sonderzubehör:

Der UV-Aufklärer kann mitbestellt werden und leistet sehr gute Dienste beim Vernichten von Bakterien aller Art. Gerade bei Barschbecken empfehlen wir diesen Aufklärer aus eigener Erfahrung! Er wird einfach an die Pumpe gesteckt und ist voll unterwasserfest. So erhält man eine Einheit (Pumpe und Aufklärer) die komplett in den Mattenfilter ab 400mm Höhe passt. Erhältlich in unserem Webshop unter „UV-Aufklärer“

Wenn Ihnen Verbesserungen an dem Produkt wünschen, dann lassen Sie es uns wissen. Unter der Mail Adresse krumbek@t-online.de haben wir immer ein offenes Ohr für Sie.

Krumbek im März 2010

© Blueline S.Kalbhenn / Im Dorfe 21 / 24217 Krumbek Alle Rechte vorbehalten.